



ERLOTON®

Systemzubehör

ERLUS^e

ERLTON® Systemzubehör

Optimal angepasst in Form und Farbe



Keram. Sanitärlüfter DN 125
mit abnehmbarem Deckeleinsatz, Anschlussschlauch (70 cm), UD-Manschette u. Reduzierstück



Keram. Thermenadapter DN 70/110
komplett



Alu-Sanitärlüfter DN 125
mit abnehmbarem Deckeleinsatz, Anschlussschlauch (70 cm), UD-Manschette u. Reduzierstück, pulverbeschichtet



Alu-Antennenhaube
mit Grundplatte, Ø ca. 27–57 mm, pulverbeschichtet



Alu-Durchführungsziegel für Solaranlagen
mit Grundplatte, Ø ca. 58 mm, pulverbeschichtet

Alu-Grundplatte mit den Systemteilen verbunden

pulverbeschichtet und nur im System lieferbar

(Abb. Modell E58 S)



Alu-Grundplatte



Alu-Solarträger
(Oberteil nur in rotbraun oder schwarz)



Alu-Steigtritt
13,5 x 18 cm nach EN 516



Alu-Rost
46 x 25 cm nach EN 516



Alu-Rost
80 x 25 cm nach EN 516

Fachgerecht und optisch ansprechend



Walmkappe



Keram. Firstendscheibe
für Firstziegel Nr. 15 mit ERLUS-Logo



Alu-Firstendscheibe
verkröpft, für Firstziegel Nr. 15, Nr. 15 Lü, Nr. 18, Nr. 19, Nr. 21, pulverbeschichtet



Alu-Firstendscheibe
flach, universell zuschneidbar



Firstklammer
rotbraun oder schwarz (VE 10 St.)



Alu-Gratlüfterband
31 cm x 5 m rotbraun oder schwarz



Traufenschutzband
10 cm x 5 m rotbraun oder schwarz



Vendukt Sanitärlüfter DN 125
mit Kunststoffgrundplatte und Anschlussschlauch (70 cm), rotbraun oder schwarz



Thermenadapter DN 80/125
mit Kunststoffgrundplatte, rotbraun oder schwarz



Antennenhaube
mit Kunststoffgrundplatte, Ø 22-60 mm, rotbraun oder schwarz

Der ERLUS Profi-Schneelastenrechner, jetzt unter www.erlus.com/profi-schneelastenrechner



Alu-Schneefanggitterhalter und Schneefanggitter,
20 cm hoch, 3 m lang
(Gitter auch einzeln bestellbar)



Alu-Rundholzhalter



Alu-Schneefangdoppelrohrhalter und Alu-Schneefangrundrohr
2 m lang (Rohre auch einzeln bestellbar)



Alu-Leiter- und Sicherheitsdachhaken,
Typ A nach EN 517
(Oberteil nur in rotbraun oder schwarz)

Der ERLUS Profi-Windsogrechner, jetzt unter www.erlus.com/profi-windsogrechner



ERLUS Universal Sturmklammer I M/ I L
aus 2,5 mm federhartem Edelstahl
(VE 250 St.)



ERLUS Universal Sturmklammer II M
aus 2,2 mm federhartem Edelstahl
(VE 100 St.)



Bibersturmklammer B1
aus korrosionsgeschütztem Stahl
für Latte 30/50 mm (VE 200 St.)
oder Latte 40/60 mm (VE 100 St.)



ERLUS Universal Solar modulstütze
höhenverstellbar,
nur als Set mit Lüfterziegel für ausgewählte Modelle inkl. Schrauben



Lattenhalter
mit Nagel zum Einschlagen für First und Grat,
Länge 21,6 cm
EUR / 1 St. 4,00



Lattenhalter
mit Laschen zum Aufnageln für First und Grat,
Länge 18 cm
EUR / 1 St. 4,00

ERLUS AG**Hauptverwaltung**

Hauptstraße 106 · D-84088 Neufahrn/NB
Telefon: 08773 18-0 · Telefax: 08773 18-113
E-Mail: info@erlus.com
Internet: www.erlus.com

ERLUS AG**Werk Ergoldsbach**

Industriestraße 7 · D-84061 Ergoldsbach

ERLUS AG**Werk Teistungen**

Hundeshagener Str. 3 · D-37339 Teistungen

GIMA-Werk Marklkofen**Girnghuber GmbH**

Ludwig-Girnghuber-Str. 1 · D-84163 Marklkofen
Telefon: 08732 24-0 · Telefax: 08732 24-200
E-Mail: verkauf@gima-ziegel.de
Internet: www.gima-ziegel.de

ERLUS Logistik-Zentrum Brüggen

Stiegstraße 60 · D-41379 Brüggen

ERLUS Logistik-Zentrum Hockenheim**Landauer Transportgesellschaft Doll KG**

1. Industriestraße 12 · D-68766 Hockenheim

ERLUS Logistik-Zentrum Steinheim**Enderle Transporte**

Talstraße 2 · D-71711 Steinheim-Höfingheim
Telefon: 07144 21467 · Telefax: 07144 2306603

Überreicht durch:

Dieser Prospekt entspricht dem Stand Januar 2017.

Urheberrechtshinweis

© ERLUS AG 2014. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen – auch auszugsweise – nur mit vorheriger Genehmigung der ERLUS AG vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden.

Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.